



## CONIPUR PG

### Material för fallskydd vid lekplatser, runt bassänger, ljuddämpande gångar och trafikplatser.

Conipur PG lämpar sig för fallskydd vid lekplatser och går att få i en mängd olika kulörer och design möjligheterna är oändliga. Materialet läggs i två skikt för att optimera fallskyddet från olika typer av redskap. Conipur PG är lämplig för Skandinaviska förhållande avssende klimat , uv-ljus och miljöpåverkan.

#### Material

Conipur PG läggs för hand eller med maskin på plats och möjliggör därmed att fantasin kan flöda när det gäller formationer och mönster. Materialet byggs i två skikt med optimal tjocklek för att passa specifika lekredskap. Övre slitkitet består av ett slitstarkt genomfärgat åldersbeständigt EPDM-gummigranulat. Granulatet binds samman med ett elastiskt bindemedel. Conipur PG i tjocklek under 40 mm läggs på betong eller asfalt, över 40 mm upp till 100 mm kan läggas på hårdjord yta.

Conipur Pg är testat av IST för att säkerställa att huvudskador vid fall från höjd minimeras enligt EN 1177:2008. Conipur PG är inte brandfarligt och EPDM gummit är ofarligt om man får det i sig. För inomhusbruk är meterialet brandklassad enligt EN 14501-1:2010.

Conipur PG är lätt att hålla rent och minimera underhåll för ogräsrensning och behöver inte bytas ut med jämna mellanrum. Ytan är vattengenomsläpplig så underlaget bör ha ett dränerat underlag eller ha en lutning på minst 1 %.

Conipur PG gör det lättare för alla att ta sig in till lekredskapen där det med sand kan vara svårt för t.ex rullstolar, och ökar därmed tillgängligheten.

#### Användningsområde

- lekplatser
- ljuddämpade gångstråk
- multicourts



Staatssekretariat für  
Wirtschaft SECO  
SAS Schweizerische  
Akkreditierungsstelle  
ISO 17025 STS 411



Textiles & Flooring Institute GmbH



# Modern Betong



## Egenskaper och fördelar

- Lång livslängd
- Brandklassad och IST testad
- Ökar tillgänglighet för rörelsehindrade
- Oändliga färg och form möjligheter
- Anpassningsbar för specifika lekredskap
- Lätt att underhålla

## Underhåll

Conipur PG är i det närmsta underhållsfritt. Ytan skall hållas någorlunda ren för att inte porer skall täppas till. Vid eventuell tilltäppning av porer försvinner vattnets genomträngligheten i materialet.

## Färger

EPDM gummi granuler levereras i flertalet ralkulörer.

## Produktgaranti

Denna produkt är tillverkad och kvalitetskontrollerad av en ISO 9001-certifierad fabrik. Garanti gäller för produktens funktion under förutsättning att den används enligt Modern Betongs tryckta föreskrifter. Modern Betong förbehåll för tryckfel



*RAL 1015*



*RAL 1012*



*RAL 2008*



*RAL 3016*



*RAL 3017*



*RAL 4003*




*RAL 4005*



*RAL 6011*



*RAL 6017*



*RAL 5017*



*RAL 5003*



*RAL 7016*



*RAL 7011*



*RAL 8028*

